



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu



Fribärande skjutgrind med ifyllnad av träplastkomposit (WPC) (Produkt RKS-T-ISCHTOR-11-W)

Självbärande skjutgrind med konstruktionen av förzinkat och pulverlackerat stål och fyllning av träplastkomposit (WPC).

Exempelprojekt





+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu



Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 5500mm,
3. höjd: 1500mm,
4. fyllning: träplastkomposit (WPC),
5. grindkonstruktion svetsad grindram, grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör, rör,
8. tillbehör: varningslampa finns på stolpen.

Fakultativ: grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL och öppning via fjärrkontroller

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.