



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.se.gmlsystem.eu](http://www.se.gmlsystem.eu)



## Fribärande skjutgrind och ingångsport med plåtfyllning (Produkt RKS-T-ISCHTOR-12-B)

Självbärande skjutgrind med konstruktionen av förzinkat, pulverlackerat stål och plåtfyllning.

### Exempelprojekt



### Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 4500mm,
3. total bredd: 6000mm,
4. ingångsport: 1200x1700mm,
5. höjd: 1700mm,
6. fyllning: plåtfyllning,



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.se.gmlsystem.eu](http://www.se.gmlsystem.eu)



7. grindkonstruktion svetsad grindram, grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
8. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
9. grindstolpar: stängningsstolpe av fyrkantsrör,
10. tillbehör: varningslampa finns på stolpen,
11. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL och öppning via fjärrkontroller.

## **Produktionstid 4-6 veckor**

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.