



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

Fribärande skjutgrind i pulverlackerat aluprofiler med ifyllnad av slutna profiler (Produkt RKS-T-ISCHTOR-2-A)

Självbärande skjutgrind med fyllning av slutna profiler fastsvetsad till konstruktionen av pulverlackerat aluminium.

Standard grindar för 4-10 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt:





Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 6000mm,
3. höjd: 2000mm,
4. fyllning: vertikala sluten profiler 25x25mm med avstånd mellan stängerna av cirka 110 mm,



5. grindkonstruktion svetsad grindram med ifyllnad av sluten profiler, grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: aluminium, pulverlackerat, valfri färg från RAL färgpaletten,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör,
8. tillbehör: varningslampa finns på stolpen,
9. grindautomatik: drift inuti stolpen, täcks med lock, Beninca BULL

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.